# **Backlit-Panel Einlegeleuchte Modul-625**



| Artikel     | Watt<br>(W) | Modul | Maß (ohne<br>Treiber) | Lichtfarbe | Lumen | UGR | CRI | Lumen/<br>Watt | Gewicht | Input Voltage     |
|-------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------|-----|-----|----------------|---------|-------------------|
| BLPS36/4    | 36          | 625   | 620 x 620 x 25        | 4000K      | 3800  | <22 | >80 | >100           | 2       | AC 220V-240V/50Hz |
| BLPS36/4/19 | 37          | 625   | 620 x 620 x 25        | 4000K      | 3800  | <19 | >80 | >100           | 2       | AC 220V-240V/50Hz |

## Optionen verfügbar bei allen Ausführungen:

- dimmbar (DALI, Switch-Dim und 1-10V in einem Gerät) (Artikel LEDPG-Dimm)
- dimmbar (Phasenan- / abschnitt (Artikel Dim45)
- Casambi: Dimm- und schaltbar per Handy-App
   (App kann kostenfrei im Google Play Store oder Apple Store heruntergeladen werden)
- mit 3h-Notlicht (Artikel LEDP-NL3A)

## Eigenschaften:


- Modul-625 ist eine Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen-System-625 geeignet
- Gehäuse mit weißer Pulverlackierung
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (LED)
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- Flackerfrei
- LGP aus PMMA

## Anwendungsbereiche:

Büroräume, Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.

#### Lichtverteilungskurve:

## BLPS36W/4





WEEE-Reg.-Nr.: DE52717509