

Runde LED Wand-/ Deckenleuchte mit CREE LEDs



Artikel	Watt (W)	Lichtfarbe	Lumen (LM)	Ø x H	HF-Sensor	3h-Notlicht
C390WB/83	9 - 19*	3000K	1000-2100	430x107	-	-
C390WB/84	9 - 19*	4000K	1000-2200	430x107	-	-
C390WB/83/MS	9 - 19*	3000K	1000-2100	430x107	X	-
C390WB/84/MS	9 - 19*	4000K	1000-2200	430x107	X	-
C390WB/83/M3	9 - 19*	3000K	1000-2100	430x107	-	X
C390WB/84/M3	9 - 19*	4000K	1000-2200	430x107	-	X
C390WB/83/MS/M3	9 - 19*	3000K	1000-2100	430x107	X	X
C390WB/84/MS/M3	9 - 19*	4000K	1000-2200	430x107	X	X

*Der Strom ist einstellbar:

Strom-Einstellung	Watt (W)	Lumen (LM)
500mA	19	2100
450mA	17	1900
350mA	13	1500
250mA	9	1000

Eigenschaften:

- Ausgestattet mit hocheffizienten CREE LEDs
- Sehr stabile Leuchte IK-10
- Für Decken- oder Wandmontage
- Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Mittlere Lebensdauer > 58.000h L80 B10

Optionen verfügbar:

- Dali dimmbar
- Eine größere Ausführung (30W, Durchmesser 470mm) oder eine Ausführung mit indirektem Licht ist auf Anfrage erhältlich

Anwendungsbereiche:

Altenheime, Praxis, Hotels, Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Badezimmer, usw.

Lichtverteilungskurve:

LVK C390WB/84

