

# LED Panel Einlegeleuchte Modul-600

LED-Leuchten

3  
JAHRE GARANTIE



alle Ausführungen mit weißem Rahmen



Artikel	Watt (W)*	Modul	Maß (ohne Treiber)	Lichtfarbe	Lumen	UGR	CRI	Gewicht	Input Voltage
CLP36/84	35	600	595 x 595 x 11	4000K	3300	<22	>80	3	AC 220V-240V/50Hz
CLPLG40MC	36	600	595 x 595 x 11	3000K*	3150	<19	>80	3	AC 220V-240V/50Hz
				4000K*	3400				
				5700K*	3500				

\* **Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter:** WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5300K-5700K

## Optionen verfügbar bei allen Ausführungen:

- dimmbar (DALI, Switch-Dim und 1-10V in einem Gerät) (Artikel LEDPG-Dimm)
- dimmbar (Phasen- / abschnitt (Artikel Dim45)
- Casambi: Dimm- und schaltbar per Handy-App (App kann kostenfrei im Google Play Store oder Apple Store heruntergeladen werden)
- mit 3h-Notlicht (Artikel LEDP-NL3A)

## Eigenschaften:

- CLPLG40MC: Lichtfarben 3000K / 4000K / 5700K per DIP-Schalter einstellbar
- CLPLG40MC: Die Microprisma Abdeckung sorgt für Entblendungsklasse UGR < 19
- CLPL36/84: Die opale Abdeckung sorgt für ein weiches, gleichmäßiges Licht (UGR<22)
- Modul-600 ist eine Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen-System-600 geeignet
- Gehäuse mit weißer Pulverlackierung
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (LED)
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- LGP aus PMMA

## Anwendungsbereiche:

Büros (UGR<19), Empfang, Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Industrie und Handwerk, Treppen, Flure, usw.

## Lichtverteilungskurve:

CLP36/84

