

Feuchtraum-Wannenleuchten IP65 für LED-Röhren

X AUSLAUF



Artikel	Maß LxBxH	Geeignet für T8 LED-Röhre	Input Voltage (V) abhängig von LED-Röhre
CP136LED/V	1260 x 85 x 100	1 x 120cm	AC 180V-260V/50Hz
CP236LED/V	1260 x 128 x 100	2 x 120cm	AC 180V-260V/50Hz

Eigenschaften:

- Inkl. Wannen- und Befestigungsclips aus Edelstahl
- Gehäuse-Unterteil (grau) und Wanne/Abdeckung aus Polycarbonat (schlagfest)
- Schutzart IP65 (staub- und wasserfest)
- Durchgangsverdrahtungsmöglichkeit (inkl. 2 Kabelverschraubungen)
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Optionen:

- 3h-Notlicht
- mit HF-Sensor

Anwendungsbereiche:

Tiefgaragen, bedachte Außenbereiche, Parkhäuser, Kellerbereiche, Brücken, Fabriken, Autowerkstätten und andere Bereiche die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

In Umgebungen mit chemischen Werkstoffen bitten wir um Rücksprache um die Beständigkeit zu überprüfen.

Anmerkung: Keine Gewährleistung bei Bohrungen an Leuchtengehäuse – bitte nutzen Sie die beigefügten Befestigungsklammern!

Schaltbild:

