

LED Hallenstrahler Typ 4 – 1-10V dimmbar


 3
JAHRE GARANTIE



Artikel	Watt (W)	Lichtfarbe	Lumen (LM)	Diffusor	Abstrahlwinkel	Dimensionen	Gewicht (Kg)
HB0300/5/D	300	5000K	42000	Polycarbonat	120°	Ø360 x 190mm	5.1
HB0300/5/60/D	300	5000K	42000	Polycarbonat	60°	Ø360 x 190mm	5.1
HB0200/5/D	200	5000K	28000	Polycarbonat	90°	Ø290 x 175mm	3.0
		3000K	8000				
		4500K	8500				
	60	3000K	13300				
		4500K	14200				
		6000K	13600				
HB0MW/MC	100	3000K	19900	Polycarbonat	120°	Ø290 x 175mm	3.0
		4500K	21300				
		6000K	20500				
	150	3000K	26600				
		4500K	28500				
		6000K	27300				
200	4500K	28500					
	6000K	27300					
	6000K	27300					

Optionen:

DALI-dimmbar auf Anfrage

Eigenschaften:

- HB0MW/MC: Wattage und Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar
- Alle Versionen dimmbar 1-10V
- Diffusor: Polycarbonat (PC)
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Farbe Schwarz
- Umgebungstemperatur -30°C bis +45°C
- Montage: Aufhängung an mittig angeordneter Ringöse mittels Gliederkette (Gliederkette nicht im Lieferumfang enthalten)
- **300W Ausführung mit Meanwell HBGC-300 Treiber**
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h • CRI > 80
- Lieferung mit 1.5m Zuleitung • IK 08

Lichtverteilungskurve: HB0300/5/60 LVK**Anwendungsbereiche:**

Hallen aller Art

In Umgebungen mit chemischen Werkstoffen bitten wir um Rücksprache um die Beständigkeit zu überprüfen.