

LED Panel 1200x300: Einlege-, Pendel- und Aufbauleuchte

3
JAHRE GARANTIE

flackerFree

42-Rahmen



LEDP42W/4/19-1 mit 42-Seile



Artikel	Dimensionen LxBxH	Lichtfarbe	Lumen (LM)	UGR	CRI	Lumen/ Watt	Input Voltage
LEDP42W/4-19-1	1195 x 295 x 8mm	4000K	3980	<19	>90	>90	AC 220V-240V/50Hz
	1195 x 295 x 8mm	3000K*	2520	<19	>80	>70	AC 220V-240V/50Hz
LEDP36W/M/19	1195 x 295 x 8mm	4000K*	3420	<19	>80	>100	AC 220V-240V/50Hz
	1195 x 295 x 8mm	5700K*	3060	<19	>80	>90	AC 220V-240V/50Hz

* **Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter:** WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5300K-5700K

* Auf Anfrage erhältlich: LED-Panel mit Maß 1.245 x 310 mm als Einlegepanel ohne Zubehör.

Optionen verfügbar bei allen Ausführungen:

- dimmbar (DALI, Switch-Dim und 1-10V in einem Gerät) (Artikel LEDPG-Dimm)
- dimmbar (Phasen- / abschnitt) (LEDP42W/4-19-1: Artikel Dim50 / LEDP36W/M/19: Artikel Dim45)
- Casambi: Dimm- und schaltbar per Handy-App (App kann kostenfrei im Google Play Store oder Apple Store heruntergeladen werden)
- Seilabhängung-Set inkl. 3 m Seil und Netzteil-Kasten (Artikel 42-Seile)
- Aufbaurahmen 1.212 x 312 x 60 mm (Artikel 42-Rahmen)
- 3h-Notlicht (Artikel LEDP-NL3A)

Eigenschaften:

- LEDP36W/M/19: Lichtfarben 3000K / 4000K / 5700K per DIP-Schalter einstellbar
- **UGR < 19** (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
- Abstrahlwinkel 120°
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- IP40 raumseitig
- Gehäuse-Farbe: weiß
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- LGP aus PMMA
- Gewicht: 3.5 Kg

Anwendungsbereiche:

Büroräume, Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Graphikbüros, Druckereien, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.