

# Quadratische LED Wand-/ Deckenleuchte IP54, dimmbar

LED-Leuchten

3  
JAHRE GARANTIE



Artikel	Watt (W)	Lichtfarbe	Lumen (LM)	CRI	Abstrahlwinkel	Input Voltage (V)	IP Schutzart	Maß (mm)	Gewicht (Kg)
SE12WLED3	12	3000K	1100	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	250 x 250 x 50	0.8
SE12WLED4	12	4000K	1000	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	250 x 250 x 50	0.8
SE18WLED3	18	3000K	1450	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	300 x 300 x 40	1.2
SE18WLED4	18	4000K	1550	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	300 x 300 x 40	1.2
SE30WLED3	30	3000K	2700	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	400 x 400 x 51	1.8
SE30WLED4	30	4000K	3000	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	400 x 400 x 51	1.8

## Eigenschaften:

- SE-Series sind ausgestattet mit dimmbarem Treiber (TRIAC / Phasenan- und abschnitt) Power-Faktor > 0,9 und LED-Board (2835 SMD)
- Sehr stabile Leuchte IK-08, flaches Design
- Für Decken- oder Wandmontage
- Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Mittlere Lebensdauer > 40.000h

## Anwendungsbereiche:

Altenheime, Praxis, Hotels, Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Badezimmer, usw.



## Lichtverteilungskurve:

LVK SE12WLED4

