Einbau LED-Panel Slimbau, runde Ausführung

Artikel	Watt (W)	Lichtfarbe	Lumen (LM)	CRI	Ø x H	Decken-ausschnitt
TDL8WLED32	8	3200K	500	>80	145 x 11	132
TDL8WLED	8	4200K	560	>80	145 x 11	132
TDL12WLED32	12	3200K	900	>80	170 x 11	160
TDL12WLED	12	4200K	960	>80	170 x 11	160
TDL18WLED32	18	3200K	1400	>80	238 x 11	225
TDL18WLED	18	4200K	1440	>80	238 x 11	225
TDL24WLED32	24	3200K	1840	>80	298 x 11	285
TDL24WLED	24	4200K	1840	>80	298 x 11	285

Eigenschaften:

- Gehäuse: Alu
- Diffusor/Scheibe: PC Opal
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart IP40
- Input Voltage: AC 220V-240V / 50Hz
- Die TDL-Serie ist ausgestattet mit Helvar-, Philips- oder Tridonic-Treiber

Dimmbare Optionen verfügbar:

Dimmbar mittels Phasenan- und -abschnittsdimmer
Dimmbar mit DALI und 1-10V

Notlicht Optionen verfügbar:

3h-Notlicht. Bitte EP zu Artikelname hinzufügen

Artikel	Watt (W)	Lichtfarbe	Lumen (LM)	CRI	Ø x H	Decken-ausschnitt
GD050W09K4	9	4000K	650	>80	150 x 11	135
GD080W18K3	18	3000K	1350	>80	225 x 11	210
GD120W24K3	24	3000K	1700	>80	298 x 11	285

Eigenschaften:

Lieferung incl. Treiber

- Gehäuse: Alu
- Diffusor/Scheibe: PC Opal
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart IP20
- Input Voltage: AC 220V-240V / 50Hz

Notlicht Optionen verfügbar:

3h-Notlicht. Bitte EP zu Artikelname hinzufügen

Lichtverteilungskurve:

TDL18WLED



Eigenschaften:

- Mittlere Lebensdauer > 30.000h
- Alle Ausführungen sind mit Gehäusefarbe weiß

Anwendungsbereiche:

Verkaufsräume, Schaufenster, Hotels, Restaurants, Gänge, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.

WEEE-Reg.-Nr.: DE52717509 info@galaxy-lichttechnik.de | 06500-9177707 www.galaxy-lichttechnik.de