

# DALI Tunable White Panel: Einlege-, Pendel- und Aufbauleuchte

3  
JAHRE GARANTIE

FF flackerFree



Artikel	Watt (W)	Modul	Maß (ohne Treiber)	Lichtfarbe	Lumen	UGR	CRI	Lumen/Watt	Gewicht	Input Voltage
TWP36120	36	120x30	1195 x 295 x 11	3000-5700K	3500	<19	>80	>90	3	AC 220V-240V/50Hz

#### Optionen verfügbar:

- Bedienpanel auf Anfrage erhältlich
- Seilabhängung-Set inkl. 3 m Seil und Netzteil-Kasten (Artikel 42-Seile)
- Aufbaurahmen 1.212 x 312 x 60 mm (Artikel 42-Rahmen)
- 3h-Notlicht (Artikel LEDP-NL3A)

#### Anwendungsbereiche:

Büroräume, Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Graphikbüros, Druckereien, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.

#### Eigenschaften:

- Lichtfarbe einstellbar von 3000K bis 5700K
- UGR < 19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
- Abstrahlwinkel 120
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- Schutzart IP20
- Gehäusefarbe: weiß
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- LGP aus PMMA
- Gewicht: 3.5 Kg